

Link do produktu: <https://sklep.kalimpex.webd.pl/dystrybutor-do-lodow-aruba-25-retro-p-1241.html>



# Dystrybutor do lodów ARUBA 2.5 Retro

Cena brutto **28 280,84 zł**

Cena netto **22 992,55 zł**

Cena poprzednia **31 598,70 zł**

Producent **Igloo**

## Opis produktu

Dystrybutory do lodów ARUBA i ARUBA 2 są doskonałymi urządzeniami do przechowywania i ekspozycji lodów gałkowych. Dzięki nowoczesnej linii stylistycznej oraz najnowszej inżynierii chłodniczej urządzenie gwarantuje efektywną prezentację produktów.

Teleskopowy system podnoszenia szyby pozwala na prosty dostęp do powierzchni ekspozycyjnej, ułatwiający utrzymanie czystości i wymianę kuwet. Dla grupy wymagających klientów proponujemy wykończenie w unikatowej gamie kolorystycznej TREND, z możliwością podświetlenia frontu światłowodami ze zmienną kolorystyką. Rozbudowana, nowa kolorystyka ARUBY pozwala na jeszcze lepsze dopasowanie dystrybutora do każdego wnętrza. Nowością jest także możliwość zastosowania we wszystkich modelach dystrybutorów ARUBA energooszczędnego oświetlenia diodowego LED.

ID	Nazwa	Długość z bokami [mm]	Waga urządzenia [kg]	Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	Powierzchnia chłodzona [m <sup>2</sup> ]
AB102	<a href="#">ARUBA 2.5</a>	2630/2575	520	224	1,7

### Dane techniczne

Opcja	2.5
Zakres temperatur [°C]	-18/-20
Pojemność użytkowa [dm <sup>3</sup> ]	224
Moc chłodnicza [W]	2470
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz
Wysokość [mm]	1300+/-10
Moc znamionowa grzałek elektrycznych [W]	165
Moc znamionowa [W]	2992
Głębokość [mm]	1220/1170
Długość z bokami [mm]	2630/2575
Moc znamionowa oświetlenia [W]	60
Temperatura odparowania To [°C]	-30
Grubość boku [mm]	38
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h]	36,4
Waga urządzenia [kg]	520
Ilość pojemników VGN [szt]	28
Czynnik chłodniczy	R404A / R507
Powierzchnia chłodzona [m <sup>2</sup> ]	1,7
Moc znamionowa grzałek parownika [W]	460

#### Standard

- agregat chłodniczy wewnętrzny
- chłodzenie dynamiczne
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- obudowa drewniana - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- wnętrza komory wykonane z blachy nierdzewnej
- blat izolowany z blachy nierdzewnej
- profile aluminiowe - możliwość wyboru koloru srebrny / złoty
- teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej
- szyba frontowa wysoka, gięta, ze szkła hartowanego
- nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową
- przysłonki nocne
- świetlówka "cukiernicza"
- nóżki służące do wyziomowania urządzenia
- odszranianie automatyczne
- automatyczne odparowanie kondensatu
- elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie\*
- alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora\*
- urządzenie przygotowane na 28 smaków

\* - tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO

#### Dodatkowe wyposażenie

- **Opcje wykonania**
- oświetlenie diodami LED
- przewód rejestratora temperatury (RS232 - USB)
- płuczka do gałkownicy
- płuczka do gałkownicy wraz z układem przepływowym
- pojemniki VGN ze stali nierdzewnej (360x165x120)

- **Dodatki**
- urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)

#### Kolorystyka

Kolorystyka wykończeń w drewnie

Kolorystyka listw aluminiowych

#### Legenda

MOD/A - moduł z agregatem wewnętrznym (bez boków)  
MOD/C - moduł na agregat zewnętrzny (centralny) (bez boków)  
\* tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO

#### Informacje

Przy zamawianiu urządzeń IGLOO należy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór materiałów wykończeniowych w zależności od asortymentu ekspozowanego w urządzeniu (np. ryby, sery lub produkty kwaszone wymagają użycia blachy nierdzewnej kwasoodpornej oraz malowanego parownika). Reklamacje z tytułu źle wybranych przy zamówieniu materiałów w stosunku do ekspozowanych produktów nie będą uwzględniane. Do czyszczenia urządzeń IGLOO nie należy używać środków rysujących powierzchnię, żrących lub zawierających chlor i/lub sodę.